

GIGA X8 Professional









PROFESSIONAL

Der schnelle Kaffeespezialitäten-Profi

Die hochleistungsfähige GIGA X8 Professional in edlem Look trumpft mit einzigartiger Speed-Funktion auf und bietet dadurch perfekten Kaffeegenuss in Rekordzeit. Mit zusätzlichem Bypass wird der optimal extrahierte Kaffee im Innern des Vollautomaten mit heißem Wasser gemischt. Dies geschieht absolut ohne Aromaverlust. Wird der Kaffee überextrahiert, steigt der Anteil an unbekömmlichen Säuren und Bitterstoffen steil an. Aufgrund der Speed-Funktion und der zeitsparenden und intuitiv einfachen Bedienung wird die GIGA X8 Professional zur Ideallösung für den Cateringbereich. Ein großer Wassertank und ein großer Kaffeesatzbehälter machen sie zudem flexibel und mobil einsetzbar.

Vorzüge

- Speed-Funktion dank zusätzlichem Heißwasser-Bypass
- 2 professionelle Keramikscheibenmahlwerke
- Variabler Kombiauslauf mit2 Kaffee- und 2 Milchausläufen
- GIGA Value Protection:
- Gültigkeit: 25 Monate oder 45.000 Bezüge
- Beinhaltet zwei kostenlose Vor-Ort-Inspektionen: nach 9 und nach 18 Monaten

Г



Technische Übersicht

JURA-Standards	
Variable Brüheinheit von 5 bis 16 g	
Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®)	
Intelligentes Vorheizen	
Aktive Bohnenüberwachung	
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®)	2 Stufen
Hochleistungspumpe, 15 bar	3
Thermoblock-Heizsysteme	3
Parallele Fluidsysteme	2
Filterpatrone	CLARIS Pro Blue
Überwachte Restwasserschale	
Pflegestatusanzeige	
Integrierte Spül-, Reinigungs- und	
Entkalkungsprogramme	
Wasserhärte einstellbar	
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	
Swiss made	
Spezifische Vorzüge	
Speed-Funktion	
Produktnamen individualisierbar	
Latte macchiato auf Knopfdruck	- 2
Milchkaffee auf Knopfdruck	2
Cappuccino auf Knopfdruck	7
Kännchen in Espressoqualität	
Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten	29
Wahlweise Milch oder Milchschaum durch	
elektrisch verstellbare Luftzufuhr	
JURA-Feinschaum-Technologie	
Elektrisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke	
(5 Stufen)	2
Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen)	ca. 0,5 l/Min
Pulvererkennung für dritten, gemahlenen Kaffee	
Lichtanzeige für Bohnenbehälter	
Bohnen à la carte	
TÜV-Zertifikat für anwenderfreundliches	
Benutzerhandbuch	
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten	
Kaffeewassermenge programmierbar	
Einstellbare Kaffeewassermenge pro Zubereitung	
3	= 5: 6

Rotary Switch für intuitive Menüführung	
Individuell programmierbare Produkttasten	8
Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenba	г 🔳
Individuell rückstellbarer Tageszähler	
Design und Materialien	
3 mm schwarz eloxierte Aluminiumfront	
TFT-Farbdisplay	
Venti Ports	
Höhenverstellbarer Kombiauslauf (Milch/Kaffee)	70 – 159 mm
Breitenverstellbarer Kombiauslauf	20 – 50 mm
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	69 – 165 mm
Tassenbeleuchtung Amber	
Tassenbeleuchtung Weiß	
Sound Design	
Zubehör	
Glass Cup Warmer	optional
Compressor Cooler Pro	optional
Zahlungssystem	optional
Kaffeesatzabwurf-Set	optional
Restwasserablauf-Set	optional
Coffee to Go Möbel	optional
Schnittstelle MDB	optional
In Zahlen	
Füllmenge Wassertank	51
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	ca. 40
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	2 x 650 g
Kabellänge	ca. 1,1 m
Spannung	220 – 240 V AC/10 A
Nennleistung	2300 W
Gewicht	22 kg
Maße (B x H x T)	37 x 56,5 x 49,7 cm
Prüfungen	C€ Ŝ
Artikelnummer	13742
EAN-Code	7610917137428



Kaffeestärke programmierbar

Milchmenge programmierbar Heißwassertemperatur programmierbar

Einstellbare Kaffeestärke pro Zubereitung Brühtemperatur programmierbar

5 Stufen

3 Stufen

3 Stufen